

О КОМПАНИИ



RESHIN — это современное, высокотехнологичное предприятие, которое более 15 лет специализируется на производстве широкой линейки медицинских дисплеев, включая диагностические, эндоскопические и хирургические и т. д.

RESHIN имеет собственную высокопрофессиональную команду по исследованиям и разработкам в области инновационных AV-технологий для отображения медицинских изображений. Подтверждением компетенции компании являются более 100 научных патентов, защищенных авторскими правами.

Компания RESHIN получила международное признание и сотрудничает с крупнейшими брендами мирового уровня, включая Philips, Siemens, Fujifilm, Chison, Sonoscape и т. д. В настоящее время клиентами компании RESHIN являются более 100 000 многопрофильных больниц и центров медицинской диагностики.

НАШИ ПАРТНЕРЫ



LEGION


Официальный дистрибутор на территории России
Группа компаний «Легион»
www.legion.ru

Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 76/7А,
тел.: +7 (812) 327 31 29

Москва, ул. Б. Новодмитровская, 14/2,
тел.: +7 (495) 984 90 41

БОЛЬШЕ ДЕТАЛЕЙ, БОЛЬШЕ ЯСНОСТИ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ДИСПЛЕИ



Формат изображения	1 МП Монохром	1 МП Монохром	1 МП Монохром
Модель	MD17G	MD26GA	MD52G
Диагональ экрана	19"	21,3"	21,3"
Источник питания	AC 110~240V	DC 24V 5A	DC 24V 5A
Разрешение	1280×1024	1600×1200	2560×2048
Яркость	1300 кд/м ²	1900 кд/м ²	3000 кд/м ²
Контрастность	1200:1	1800:1	2000:1
Интерфейсы	D-sub×1, DVI-D×1, DisplayPort×1, HDMI×1, BNC×1	D-sub×1, DVI-D×1, DisplayPort×1, HDMI×1, BNC×1	D-sub×1, DVI-D×1, DisplayPort×1, BNC×1



Формат изображения	2 МП Цветной	2.3 МП Цветной	4 МП Цветной
Модель	MD22CA	MD26C	MD45C
Диагональ экрана	21,3"	24"	30"
Источник питания	DC 24V 5A	DC 24V 5A	DC 24V 5A
Разрешение	1600×1200	1920×1200	2560×1600
Яркость	1000 кд/м ²	600 кд/м ²	350 кд/м ²
Контрастность	1800:1	1000:1	1000:1
Интерфейсы	D-sub×1, DP×1, DVI-D×1, BNC×1	D-sub×1, DVI-D×1, DisplayPort×1	входы: DisplayPort×2, HDMI×3; выходы: HDMI×1



Формат изображения	3 МП Цветной	8 МП Цветной	12 МП Цветной
Модель	MD32C	MD85CA	MD120C
Диагональ экрана	21,3"	31,5"	31"
Источник питания	DC 24V 5A	DC 24V 5A	DC 24V 9.2A
Разрешение	2048×1536	3840×2160	4200×2800
Яркость	1100 кд/м ²	1000 кд/м ²	1200 кд/м ²
Контрастность	1800:1	1300:1	1500:1
Интерфейсы	D-sub×1, DVI-D×1, DisplayPort×1, BNC×1	D-sub×1, DVI-D×2, DisplayPort×2, HDMI×2	входы: DisplayPort×2, HDMI×3; выходы: HDMI×1

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ДИСПЛЕИ



Формат изображения	SXGA	WUXGA	FHD
Модель	MS192SA	MS247SA	MS270P
Диагональ экрана	19"	24"	27"
Источник питания	DC 24V 5A	DC 24V 5A	DC 24V 5A
Разрешение	1280×1024	1920×1200	1920×1080
Яркость	250 кд/м ²	300 кд/м ²	1000 кд/м ²
Контрастность	1000:1	1000:1	1000:1
Интерфейсы	входы: D-sub×1, DVI-D×1, BNC (Video)×1, BNC (CSYNC)×1, BNC*3 (RGB/YPbPr)×1, S-Video×1; выходы: BNC (Video)×1, BNC (CSYNC)×1, BNC*3 (RGB/YPbPr)×1, S-Video×1	входы: D-sub×1, DVI-D×1, BNC (Video)×1, BNC (CSYNC)×1, BNC*3 (RGB/YPbPr)×1, BNC (SDI)×1, S-Video×1; выходы: BNC (Video)×1, BNC (CSYNC)×1, BNC*3 (RGB/YPbPr)×1, BNC (SDI)×1, S-Video×1	входы: D-sub×1, DVI-D×1, BNC (Video)×1, BNC (SDI)×1, S-Video×1; выходы: BNC (SDI)×1, DVI×1



Формат изображения	4K UHD	4K UHD
Модель	MS321PB	MS430PC
Диагональ экрана	31,5"	42,5"
Источник питания	DC 24V 5A	DC 24V 5A
Разрешение	3840×2160	3840×2160
Яркость	1000 кд/м ²	700 кд/м ²
Контрастность	1300:1	1000:1
Интерфейсы	входы: DisplayPort×2, HDMI×3, 12G-SDI×1, 3G-SDI×4; выходы: HDMI×1	входы: DisplayPort×2, HDMI×3; выходы: HDMI×1