



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M4132idn

МОНОХРОМНОЕ МФУ

ФОРМАТА А4/А3

БОГАТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. ПРИЕМЛЕМАЯ ЦЕНА.



- > 32/17 страниц А4/А3 в минуту
- > Высокая производительность, профессиональные возможности печати, копирования, цветного сканирования и факсимильной связи
- > Минимальные требования к рабочей среде

- > Эргономичный цветной сенсорный дисплей с интуитивно понятной навигацией
- > Низкое потребление электроэнергии
- > Компоненты с высоким сроком службы гарантируют высокую эффективность и надежность
- > Платформа NuPAS™ обеспечивает глубокую кастомизацию



ECOSYS подразумевает ЭКОлогичную, ЭКОномичную и СИСтемную печать. Благодаря компонентам с высоким сроком службы, устройства ECOSYS обладают повышенной надежностью и минимальной ценой владения с учетом обслуживания, администрирования и расходных материалов. Отсутствие картриджа означает, что периодически требуется заменять только емкость с тонером. Модульная конструкция позволяет Вам при необходимости расширять функциональные возможности. Интегрированное системное обеспечение гарантирует совместимость с любыми сетевыми средами.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология: KYOCERA ECOSYS, лазерная, монохромная, на платформе NuPASTM
Панель управления: 7-дюймовый (177,8 мм) цветной сенсорный дисплей, звуковой сигнал
Исполнение: Настольное
Производительность: 32/17 страниц A4/A3 в минуту.
Дуплексная печать: 29 страниц A4 в минуту
Дуплексное копирование: 29 страниц A4 в минуту
Разрешение: 1200 x 1200 dpi (печать), 600 x 600 dpi (сканирование/копирование)
Время нагрева: Не более 20 секунд
Выход первого отпечатка: Не более 5,2 секунды
Выход первой копии: Не более 6,2 секунды (DP), не более 5,2 секунды (со стекла экспонирования)
Процессор: ARM Cortex-A9, два ядра, 1,2 ГГц
Память: Стандартно 1 Гб, макс. 3 Гб + 128 Гб SSD
Интерфейсы: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB хост-интерфейс, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), опционно Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 слота eSATA для опционного внутреннего принт-сервера или твердотельного SSD диска и опционной факс-системы, слот для SD-карты, NFC-метка
Встроенные коды: 100 кодов доступа
Габариты (Ш x Г x В): 590 x 590 x 688 мм (включая автоподатчик оригиналов)
Вес: Около 52 кг (включая автоподатчик оригиналов)
Электропитание: 220 ~ 240 В, 50/60 Гц
Потребление электроэнергии
Печать: 490 Вт
Копирование: 490 Вт
Режим низкого потребления: 45 Вт
Режим готовности: 70 Вт
Спящий режим: 0,5 Вт
Шум (звуковое давление по ISO 7779/ISO 9296)
Копирование/Печать: 50 дБ (А)
Ждущий режим: 34 дБ (А)
Стандарты безопасности: TÜV/GS, CE
Аппарат произведен в соответствии со стандартом качества ISO 9001 и стандартом защиты окружающей среды ISO 14001.

РАБОТА С БУМАГОЙ

Расчет запаса бумаги произведен для листов толщиной 0,11 мм. Пожалуйста, используйте бумагу, рекомендованную KYOCERA, при нормальных условиях окружающей среды.
Запас бумаги:
 Многоцелевой лоток на 100 листов, 45–256 г/м², A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, нестандартная (от 98 x 148 до 297 x 432 мм), стандартная универсальная кассета на 500 листов, 60–163 г/м², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, максимальный запас бумаги, включая опции: 1 600 листов
Дуплекс: Стандартное устройство, поддерживает 60–163 г/м²
Стандартный реверсивный автоподатчик оригиналов: 50 листов, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, нестандартная (от 140 x 182 до 297 x 432 мм), одностороннее сканирование 45–160 г/м², двустороннее сканирование 50–120 г/м²
Емкость выходного лотка: До 300 листов; 250 листов изображением вниз (основной лоток) плюс 50 листов (лоток стандартного разделителя заданий)

ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ

Язык контроллера: PRESCRIBE II e
Эмуляция: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3 совместимая), прямая печать PDF, прямая печать XPS и Open XPS
Операционные системы: Все текущие ОС Windows, MAC OS X Версии 10.5 и выше, Unix, Linux и другие ОС по запросу
Шрифты/Штрих-коды: 101 контурный шрифт (PCL6, KPDL 3, Windows Vista), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерного штрих-кода (PDF417)
Функции печати: Прямая печать PDF с шифрованием, IPP-печать, печать по e-mail, WSD-печать, печать по SSL, IPsec, SNMPv3, быстрая копия, пробная печать, безопасная печать, сохранение и управление заданиями
Поддержка мобильной печати: Приложение для iOS и Android KYOCERA Mobile Print, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, облачная печать Google

ФУНКЦИИ КОПИРОВАНИЯ

Макс. формат оригинала: A3/Ledger
Мультикопирование: 1–999
Масштабирование: 25–400% с шагом 1%
Стандартные масштабы: 5 уменьшения / 5 увеличения
Режим экспонирования: Авто, ручной: 7 градаций
Тип изображения: Текст + Фото, Фото, Текст, Карта, Распечатанный документ
Возможности: Одно сканирование - много копий, электронная сортировка, 2-в-1, 4-в-1, резервирование заданий, приоритетная печать, программа, дуплекс, копирование с разделением, непрерывное сканирование, автовыбор кассеты (требуется PF-470 или PF-471), управление яркостью, копирование удостоверений, пропуск пустых страниц

ФУНКЦИИ СКАНИРОВАНИЯ

Режимы: Скан в e-mail, скан по FTP, скан по SMB, скан на USB-хост, сетевое TWAIN, WIA, WSD сканирование
Производительность: 50 ipm (300 dpi, A4, ч/б), 50 ipm (300 dpi, A4 цветное)
Разрешение: 600, 400, 300, 200 dpi (256 градаций на цвет)
Макс. формат сканирования: A3, Ledger
Распознавание оригинала: Текст, Фото, Текст + Фото, Светлый текст, оптимизация для распознавания
Типы файлов: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF с шифрованием, PDF с высоким сжатием, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u
Метод сжатия: MMR/JPEG
Возможности: Цветное сканирование, интегрированная адресная книга, поддержка Active Directory, передача данных с шифрованием, мультиотправка (e-mail, факс, папка SMB/FTP, печать), пропуск пустых страниц

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ (ОПЦИЯ)

Совместимость: ITU -T Super G3
Скорость модема: До 33,6 кбит/сек.
Скорость передачи: До 33,6 кби/сек.
Скорость сканирования: Не более 2,0 секунд
Адресная книга: 200 записей
Разрешение сканирования:
 Обычное: 8 точек/мм x 3,85 линий/мм (200 x 100 dpi)
 Высокое: 8 точек/мм x 7,7 линий/мм (200 x 200 dpi)
 Супервысокое: 8 точек/мм x 15,4 линий/мм (200 x 400 dpi)
 Ультравысокое: 16 точек/мм x 15,4 линий/мм (400 x 400 dpi)
 Полутона: 256 градаций

Макс. формат оригинала: A3, Ledger
Метод сжатия: JBIG, MMR, MR, MH
Прием в память: Не менее 700 листов
Возможности: Сетевой факс, прием/передача двусторонних документов, шифрование при приеме/передаче, полинговая связь, рассылка

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Средний ресурс тонера в соответствии с ISO/IEC 19752
TK-6115: Мелкодисперсный черный тонер на 15 000 страниц A4, стартовый тонер на 3 000 страниц A4
Скрепки: SH-10, 5000 x 3 стеллированные

ОПЦИИ

Fax System 13: Контроллер факсимильной связи
Работа с бумагой
PF-470: Тумба с лотком на 500 листов: 60–163 г/м²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, нестандартная (от 98 x 148 до 297 x 432 мм)
PF-471: Тумба с 2 лотками по 500 листов: 60–163 г/м²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, нестандартная (от 98 x 148 до 297 x 432 мм)
DF-470: Финишер с АК-470, до 500 листов A4; 60–163 г/м²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, нестандартная (от 98 x 148 до 297 x 432 мм), стеллирование до 50 листов A4, либо до 25 листов A3 в 3 положениях
 *Мост АК-470 необходим для использования DF-470
Безопасность данных: Data security kit (E)
Дополнительная память: DDR3 1Гб/2Гб
HD-6: SSD 32 Гб для облегчения управления документами
HD-7: SSD 128 Гб для облегчения управления документами
SD-карта: для хранения печатных форм, шрифтов, логотипов, макросов и приложений NuPASTM
USB флеш-память: Поддерживает прямую печать и сканирование файлов PDF, XPS, TIFF, JPEG посредством USB хост-интерфейса
UG-33: Поддержка ThinPrint
USB транспондер + Card Authentication Kit (B): Поддержка различных ключей аутентификации. Держатель транспондера входит в базовую комплектацию
Опционные интерфейсы
IB-36: Беспроводная ЛВС (802.11b/g/n) с Wi-Fi Direct
IB-50: Гигабитная сетевая карта 10 BaseT/100 BaseT/1,000 BaseT
IB-51: Интерфейс беспроводной ЛВС (802.11b/g/n)
CB-470: Деревянная тумба-подставка на колесах
CB-471: Деревянная платформа на колесах для увеличения высоты (используется только с PF-470 или PF-471)
CB-472: Металлическая тумба-подставка на колесах
CB-473: Металлическая платформа на колесах для увеличения высоты (используется только с PF-470 или PF-471)

ГАРАНТИЯ

Стандартная гарантия - 1 год.** KYOCERA гарантирует фотобарабан и блок проявки ресурс 3 года или 300 000 страниц (что наступит быстрее) при условии, что каждый аппарат используется и обслуживается в соответствии с сервисным руководством.

KYO LIFE В качестве опции доступно расширение гарантии до 5 лет.



ООО "ДэлЗ"
 Россия, Московская обл., Красногорский р-н,
 пос. Путилково, 69 км МКАД, ООК "Гринвуд", стр. 1
 Тел.: +7 (495) 661-66-91

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuoh-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to change without notice. Information is correct at time of going to press. All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.