

NEC P501X

Номер заказа: 60003450

NEC P501X Semi Professional Projector

Идеален для средних и больших конференционных залов, а также для аудиторий в ВУЗах, где требуется полупрофессиональное исполнение с высоким уровнем яркости. Модель P501X - это яркий и компактный проектор широкого формата, использование которого рекомендуется для экранов размером до 140 дюймов. Благодаря компактному дизайну, оптическому увеличению 1.7x, вертикальному сдвигу линз, а также вертикальной и горизонтальной коррекции трапецидальных искажений гибкая интеграция в любом помещении становится реальностью, при этом сокращаются затраты на установку.

Для клиентов, которым требуются улучшенные возможности соединения, выгодными являются дистанционное управление и мониторинг с помощью проводной и беспроводной (опциональной) сети, а также поддержка передачи содержания, включая аудио. Опциональный адаптер для Intel® WiDi поддерживает даже передачу высококачественного видео- и аудиосодержания. Большое количество входов позволяет соединить все типы цифровых и аналоговых входных сигналов.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность большезэкранного проецирования - идеально для больших корпораций или образовательных учреждений.

Множество возможностей подключения и воспроизведение - в соответствии с современными требованиями к воспроизведению благодаря множеству интерфейсов и воспроизведению различных медиаформатов.

Профессиональная и гибкая установка - гибкие проекционные характеристики обеспечивают простое позиционирование проектора, что делает простой его установку и сокращает затраты на его настройку.



ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- **Высокая яркость 5 000 ANSI лм** позволит Вам осуществлять проецирование на больших экранах для широкой аудитории. Компактность проектора делает возможной его простую интеграцию в любом помещении.
- **Оптическое увеличение 1.7** предоставляет максимальную гибкость при позиционировании проектора и упрощает замену проекторов, закрепленных на потолке.
- **Вертикальный сдвиг линз** предоставляет большую гибкость при позиционировании проектора в вертикальном направлении, то есть над или под нижней или верхней частью экрана.
- **Коррекция трапецидальных искажений** позволяет корректировать искажение изображения, возникающее при попытке проецирования изображения на поверхности под углом, когда проектор расположен напротив экрана не по его центру.
- **Бесплатная лицензия для DisplayNote Presenter** - презентации, предоставление информации, совместная работа с множеством участников путем использования различного оборудования (доступно до марта 2014 года). Посетите наш сайт www.displaynote-nec.com.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carbon Savings Meter, FREE DisplayNote Presenter, Plug&Play беспроводная опция, Unique Power Saving Functions, USB-дисплей, в т. ч. аудио, Windows 7 сетевой проектор, Автоматический режим Eco, Автоматическое включение / выключение, Автоматическое включение / выключение, Блокировка клавиатуры, Быстрый старт, Возможность виртуального дистанционного управления для прямого контроля с помощью ПК, Геометрическая корректировка с помощью ПО, Дистанционный desktop, Дополнительный логотип пользователя, Контрастность 4000:1 с ирисовой диафрагмой, Корректировка цвета стен вручную, Коррекция подушкообразных искажений, Коррекция трапециевидных искажений (H=±30°, V=±30°), Крышка объектива, Разъем Kensington security slot, Сетевой диск Windows, Сигнализация при смене источника, Симуляция цифровых изображений и коммуникации в медицине / симуляция DICOM, Система безопасности с помощью пароля, таймера выключения, таймера выключения, Тестовый набор, Увеличение, Управляемостью с помощью USB-дисплея, Управление браузером HTTP, Устройство просмотра USB, Функция Control ID, Функция Windows Media Connect, Функция перемещения линзы (макс. H± 0,1, V= 0,5), Функция помощи, Функция прямого включения, Функция прямого включения, Функция таймера, Функция таймера, Экранное меню на 27 языках



Эффективность использования энергии Автоматический режим работы ECO; Включение режима ECO одним нажатием кнопки и кнопка временного отключения изображения и звука (AV Mute); 75% функция временного отключения изображения и звука (AV Mute).

Экономия материалов Доступные для скачивания инструкции по эксплуатации; Упаковка ECO

Экологические стандарты Совместим с RoHS; Совместим с ErP

Technical Specification NEC P501X

ОПТИЧЕСКИЙ	
Техника для воспроизведения	3 x 1,6 см (0,63") ЖК-панель с SMLA
Родное разрешение	1024 x 768 (XGA)
Диапазон контрастности	4000:1
Яркость	5000 режим высокой яркости / 4000 стандартный режим / 3000 Эко-режим ANSI лм
Лампа	270 W UHP AC
Срок службы лампы [станд]	6000 Eco-режим / 4000 нормальный режим / 3500 режим высокой яркости
Объектив	F= 1,7-2, f= 17,4-29 mm
Перемещение объектива	Вертикальное перемещение объектива 0 - 0,5
Коррекция трапециевидных искажений	ручное перемещение горизонтально/вертикально +/-30°
Проекционный коэффициент	1.3 – 2.2 : 1
Проекционное удаление [m]	0,6 – 13,8
Размер экрана (по диагонали) [см]	Минимально: 64 / 25"; Максимально: 762 / 300"
Увеличение / Изображение, полученное с помощью увеличения	1 - 1,7
Focus	Мануальный
Поддерживаемое разрешение	До 1920 x 1200- (WUXGA)
Частотная характеристика	Горизонтально: 15–100 кГц (палитра: 24 кГц); Вертикально: 50 – 120 Гц
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
компьютер аналоговый	вход: 1 x мини-D-sub 15-контактный выход: 1 x мини-D-sub 15-контактный
HDMI™	вход: 2 x интерфейс HDMI™ (Deep Color, Lip sync) с HDCP
Видео	вход: 1 x RCA
S-Видео	вход: 1 x mini DIN 4-штырьковый
Аудио	вход: 1 x 3,5 мм Microphone Jack; 1 x 3,5 мм Stereo Mini Jack для компьютера, аналоговый; 2 x звуковой HDMI; 1 x вход RCA Stereo для Video и S-Video выход: 1 x 3,5 мм стереофонический мини-разъем (регулируемый)
Компьютерное управление	вход: 1 x порт управления RS-232, 9 pin D-Sub (male)
локальная сеть	1 x RJ45
USB	1 x Тип B; 2 x Тип A (USB 2.0 быстрый ход)
Видеосигналы	PAL; PAL60; NTSC 3.58; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	
Дистанционное управление	ID набор; Отключение изображения; Выбор (вверх, вниз, влево, вправо); Контроль работы в режиме Eco; коррекции трапециевидного искажения; Настройка изображения; Перелистывание (вниз, вверх); Питание (вкл-выкл); Плавное цифровое увеличение изображения на экране; Регулировка уровня громкости; Управление источником ввода; Управление ходом презентации и курсором мыши; Функция "стоп-кадр"; Функция адаптации проектора к компьютерной графике Auto Adjust; Функция помощи; Функция формата изображения
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Блок питания	100-240 В; 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность [W]	357 (High Bright) / 292 (Normal) / 248 (Eco) / 10 (Stand-by) / 2.8 (Network Stand-by) / 0.4 (Power Savings Mode)
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	398 x 115 x 282 (без подставки и оптики)
Вес [кг]	4,1
Рабочий шум [Дб (А)]	30 / 37 (Eco-режим / Нормальный режим)
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ	
Вспомогательное оборудование (опция)	Адаптер для Intel® WiDi (NP01WR); Бесплатное приложение Wireless Image Utility; Запасная лампа (NP23LP); Кабель электропитания (NP03CV); Модуль беспроводная ЛВС NP02LM2 (Европа), NP02LM3 (Россия); Универсальное крепление к потолку (NP01/02/03/04/05UCM)
ЭРГНОМИКА	
Безопасность и эргономика	CE; ErP; TUEV GS; RoHS
Динамика [W]	1 x 16 (моно)
ГАРАНТИЯ	
Проекторы	3 years pan-European service
Лампа	6 месяцев, макс. 1000 часов
СОДЕРЖИМОЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО КОМПЛЕКТА	
Комплект поставки	Проектор; Дистанционное инфракрасное управление (RD-448E); Сигнальный кабель мини-D-SUB (1,8 м); Utility software; Сетевой кабель (1,8 м); Карта флэш-памяти; Руководство пользователя; Quick Setup Guide
GREEN FEATURES (DATASHEET)	
Эффективность использования энергии	0,4Вт в режиме экономии электроэнергии

в соответствии с нормами ISO21118-2005