

# Технические характеристики моделей ML280 Elite/ML280 Elite DC

# ОКІ



## Надежные и недорогие 9-игольчатые принтеры для работы на производствах и в точках продаж

### Быстрые и надежные

Модель ML280 Elite – это быстрый и надежный 9-игольчатый принтер, который подойдет для работы на производствах и в точках продаж. Принтер реализует концепцию печати документов по требованию и поддерживает нижнюю подачу и отрыв короткого листа.

### Идеальное решение для любого помещения и любой рабочей среды

Благодаря небольшому размеру и малому весу модель ML280 можно разместить в любом месте любого помещения вертикально или горизонтально, что делает ее идеальным решением для точек обслуживания клиентов и рабочих станций на производстве.

ML280 Elite DC также идеально подходит для работы в мобильных и удаленных условиях, когда электросеть недоступна.

### Компания OKI превыше всего ставит интересы клиентов

Торговая марка OKI является символом надежности и ценности. Наши принтеры имеют разумную цену, помогая клиентам повышать продуктивность труда в долгосрочной перспективе.

Благодаря почти полувековому опыту в области технологий контактной печати нам удалось создать недорогие, надежные и удобные устройства, которые по праву считаются лучшими в своем классе. Чтобы обеспечить себе полное душевное спокойствие, зарегистрируйте принтер и получите расширенную трехлетнюю гарантию без дополнительной платы.

### Основные сведения:

- 80-колоночный точно-матричный принтер
- 9-игольчатая высоконадежная печатающая головка OKI
- Многослойная печать (оригинал + 3 копии)
- Скорость печати до 375 зн/сек
- Идеальное решение для регистрации данных, печати этикеток и работы пунктах продаж
- Срок службы красящей ленты 3 млн знаков
- Стандартная трехлетняя гарантия (требуется регистрация продукта)

### Предлагаемые модели:

#### ML280 Elite

Питание от сети  
переменного тока

#### ML280 Elite DC

Питание от сети  
постоянного тока



# Матричные принтеры ML280 Elite и ML280 Elite DC

| ПРИНТЕР                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество игл                                       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Колонок                                              | 80 (10 зн/дюйм);<br>160 (максимальное значение в режиме сжатия)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Шаг расположения знаков                              | 10/12/15/17.1/20 и пропорциональный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Графическое разрешение                               | До 240 x 216 точек на дюйм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Скорость печати                                      | <b>ML280 Elite:</b> Сверхскоростная черновая: 375 зн/сек (12 зн/дюйм); Высокоскоростная черновая: 333 зн/сек; стандартная: 250 зн/сек; Почти типографское качество: 62,5 зн/сек<br><b>ML280 Elite DC:</b> Сверхскоростная черновая: 300 зн/сек (12 зн/дюйм); Высокоскоростная черновая: 240 зн/сек; стандартная: 200 зн/сек; Почти типографское качество: 50 зн/сек |
| ИНТЕРФЕЙС И ЭМУЛЯЦИИ                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Интерфейсы                                           | Параллельный интерфейс Centronics, USB 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Дополнительные интерфейсы                            | Последовательный RS 232C, последовательный RS 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Эмуляции                                             | Epson LX, IBM Graphics, Microline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Гарнитура и шрифт                                    | Сверхскоростная черновая печать, высокоскоростная черновая печать, стандартная печать, почти типографское качество, штрихкоды                                                                                                                                                                                                                                       |
| Стиль печати                                         | Полужирный, улучшенный, двойная ширина, двойная высота, курсив, подчеркивание, зачеркивание                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ОБРАБОТКА БУМАГИ                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Бумага в виде непрерывной ленты                      | 76,2–241,3 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Первая печатаемая строка (от верхнего края страницы) | Непрерывная лента (многослойная): 16,9 мм;<br>Форматный лист (отдельный лист): 15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Функция копирования                                  | Макс. 1 оригинал + 3 копий (только при подаче бумаги в виде непрерывной ленты)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Подача бумаги                                        | Автозагрузка отдельных листов, игольчатый вал подачи, линия отрыва с малым зазором, датчик конца бумаги                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Дополнительные устройства подачи бумаги              | Тянущее устройство протяжки (нижняя подача), податчик рулонной бумаги                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Буферное ОЗУ                   | 128 Кбайт                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Питание                        | <b>ML280 Elite:</b> Однофазное, 220–240 В переменного тока +/- 10%, частота 50/60 Гц<br><b>ML280 Elite DC:</b> 9,6 - 31,2 В постоянного тока                                                                                                                      |
| Потребляемая мощность          | <b>ML280 Elite:</b> Непрерывная печать символов ASCII, стандартная печать: 60 Вт; режим сна с установленной платой RS-232C: не более 10,55 Вт<br><b>ML280 Elite DC:</b> Непрерывная печать символов ASCII, стандартная печать: 60 Вт; режим ожидания: Макс. 28 Вт |
| Уровень шума                   | <b>ISO7779:</b> 51 дБ(А) (тихий режим);<br>58 дБ(А) (Стандартный режим)                                                                                                                                                                                           |
| Размеры (ВхШхГ)                | 80 x 372 x 275 мм                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Вес                            | Прибл. 4,5 кг                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Срок службы печатающей головки | 200 млн знаков (в среднем) в стандартном режиме при 10 зн/дюйм при 25% рабочей нагрузке с 35% заполнением страницы                                                                                                                                                |
| Надежность                     | Среднее время наработки на отказ: 20 000 часов (рабочая нагрузка 25%, заполнение страницы 35%)                                                                                                                                                                    |
| Гарантия                       | Три года расширенной гарантии при условии регистрации в течение 30 дней с момента покупки.                                                                                                                                                                        |
| Номера для заказа изделий      | <b>ML280 Elite:</b> 01138602; <b>ML280 Elite DC:</b> 01138610                                                                                                                                                                                                     |

| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА)          |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Тянущее устройство протяжки (нижняя подача) | 09002363 |
| Податчик рулонной бумаги                    | 09002334 |
| Последовательный интерфейс RS 232C          | 09002353 |
| Последовательный интерфейс RS 422           | 09002357 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА)      |          |
| Красящая лента (3 миллиона знаков)          | 01108002 |

**Информация о расходных материалах:** для обеспечения наилучшего качества печати и высокой производительности оборудования используйте только оригинальные расходные материалы OKI Printing Solutions. Материалы других производителей могут негативно повлиять на эксплуатационные качества принтера и привести к потере гарантии.



## Уникальная простота — 3 года гарантии

Соответствие наших изделий высочайшим качественным и техническим стандартам было подтверждено в ходе независимого тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 3 лет! Просто зарегистрируйте изделие в течение 30 дней после покупки, чтобы получить право на полный пакет гарантийных услуг. Все за счет OKI! Дополнительные сведения см. по адресу: [www.oki.ru/warranty](http://www.oki.ru/warranty). Без регистрации действует стандартная общеевропейская годовая гарантия.

**ООО “ОКИ Системс Рус”**  
117152, Россия, Москва  
Загородное шоссе, д.1, корп.1  
тел.: +7 (495) 258 6065  
тел.: 8 (800) 200 6065  
факс: +7 (495) 258 6070  
[www.oki.ru](http://www.oki.ru)

