

NEC MultiSync® EA244WMi

Номер заказа: 60003414 (BK), 60003409 (WH)

NEC LCD 24" Commercial Display

Модель EA244WMi от NEC MultiSync® обладает очень тонкой панелью со светодиодной подсветкой и IPS-технологией, что обеспечивает ультрасовременный и ультратонкий дизайн в сочетании с характеристиками, идеальными для корпоративного офисного использования. Датчик рассеянного света и датчик присутствия являются стандартными характеристиками данной модели, кроме того, модель обладает улучшенными эргономическими характеристиками, например, механизмом регулирования высоты до 130 мм. Дисплей также располагает широкими возможностями соединения, 4 входами: DisplayPort, HDMI, DVID и D-Sub. Благодаря превосходному качеству изображения IPS с широким углом обзора в формате экрана 16:10 данная модель обладает высоким уровнем эргономического комфорта.

Идеален для корпораций, ценящих стиль и перспективные технологии.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Датчик рассеянного света - благодаря функции автоматической яркости Auto Brightness всегда можно оптимизировать уровень яркости в зависимости от освещения и условий изображения.

Эргономические характеристики - механизм регулирования по высоте (130 мм), возможность поворота, наклона и вращения обеспечивает удобную установку с учетом индивидуальных требований пользователя.

Идеальный набор функциональных возможностей для офисной эксплуатации - Встроенные динамики, гнездо для подключения наушников и USB-хаб обеспечивают отличные опции для офисной коммуникации.

"Зеленая" концепция продукта - режим работы Eco и измеритель углеродного следа / Carbon Savings Meter, датчик рассеянного света.

Датчик присутствия человека - определяет присутствие человека перед экраном и автоматически включает или выключает экран для экономии электроэнергии.

Крепление Vesa (100 мм) - позволяет устанавливать монитор различными способами крепления.

Дисплей класса имидж - 24-дюймовый дисплей с матрицей типа 16:10 IPS со светодиодной подсветкой.



ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- **Ультрасовременный и тонкий дизайн.** Дизайн продукта отличается от других и объединяет отличное изображение и функциональность.
- **Датчик рассеянного света и датчик присутствия.** Новые сенсорные технологии обеспечивают отличное изображение при минимальном расходе электроэнергии.
- **Улучшенные эргономические характеристики.** Эргономическая ножка с регулировкой высоты до 130 мм гарантирует гибкость установки.
- **Встроенные динамики, наушники и USB-хаб** предоставляют отличные опции для офисной коммуникации.
- **Новая функция Control Sync** позволяет осуществлять мультимониторную синхронизацию.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, ControlSync, Customize Setting, ErgoDesign®: регулируемая по высоте стойка (130 мм) с функцией вращения на 90°, Human Sensor, LED Backlight Technology, NaViSet и NaViSet Administrator совместимость, USB ver. 2.0 (4 вх. / 1 исх.), Внешний световой сенсор для оптимального уровня яркости, поддержка sRGB, Сенсорные кнопки, Эко-режимы



Эффективность использования энергии Датчик рассеянного света; Датчик присутствия; Интеллектуальное управление режимом электропитания

Экономия материалов Доступные для скачивания инструкции по эксплуатации

Technical Specification NEC MultiSync® EA244WMI	
ДИСПЛЕЙ	
Тип панели	IPS TFT с белой светодиодной подсветкой экрана (технология W-LED)
Размер экрана [дюймы/см]	24,1 / 61,13
Соотношение сторон	16:10
Шаг пикселя [мм]	0.270
Яркость (тип. значение) [кд/м]	350
Контрастность (тип. значение)	1000:1 (25000:1 динамическая контрастность)
Угол обзора [°]	178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Время отклика (тип. значение) [мс]	5
Цвета [Млн.]	16.77
СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ	
Частота строчной развертки [кГц]	31,5 - 77
Частота кадровой развертки [Гц]	56 - 60
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	
Оптимальное разрешение	1920 x 1200 при 60 Гц
Поддерживаемое разрешение	1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1366 x 768; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Цифровой	1 x DVI-D (с HDCP); 1 x HDMI; USB ver. 2.0 (4 вх. / 1 исх.); 1 x DisplayPort
Аналоговый	1 x мини-D-sub 15-контактный
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	21 (тип.); 16 (экономичный режим); 29 (макс.)
Режим экономии электроэнергии [Вт]	0,47
Блок питания	Внутренний источник питания
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +35
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
ЭРГОНОМИКА	
ErgoDesign®: Регулируемая по высоте подставка [мм]	130
Наклон экрана [°]	-5 to +30
Наклон экрана / Поворот экрана [°]	-170 to +170
Вращение экрана [°]	0 - 90 (из ландшафтного в портретный режим)
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	556,2 x 408,9 x 230
Вес [кг]	7,6
Крепление VESA [мм]	100 x 100
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	
Цветовое исполнение	белый передняя рамка, белый задняя крышка; Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Скрытое расположение кабелей	есть
Разъем Kensington security slot	есть
Plug & Play	VESA DDCi; VESA DDC2B
Аудио	Встроенные колонки (1 W + 1 W); Разъем для головного телефона
Регулировки	Audio Volume / Lock-Out; Control Sync; DV-формат; Human Sensing; LED Brightness; NTAA (Бесконтактная автонастройка); sRGB; Автонастройка; Блокировка экранного дисплея (OSD); восстановление настроек; Выбор языка; Информация о мониторе; Контрастность; Контроль цветовой температуры; Таймер Выключения; Точная настройка (аналог); Управление питанием; Эко-режимы; Яркость
Комплект поставки	Монитор; Кабель питания; Control Sync Кабель; USB Кабель; Аудио кабель; CD-ROM; Список офисов продаж; Руководство пользователя Сигнальный кабель: VGA - VGA; DVI-D - DVI-D
Безопасность и эргономика	EPEAT™ Gold; CE; TCO 6.0; TCO Certified Edge Displays 1.2.; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Класс B; ГОСТ-P; UL/C-UL or CSA; ISO 9241-307 (класс матрицы I); MPR III; RoHS
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки