

# TASKalfa MZ3200i:

## революционно универсальный принтер



**TASKalfa MZ3200i**



До 32 страниц в минуту

Запас от 1100 страниц

Дружелюбный дисплей

Повышенная безопасность

Доказанная надежность



## TASKalfa MZ3200i

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Панель управления:** 10,1 дюймовый цветной сенсорный дисплей, звуковой сигнал, отклоняемый на 15° - 90°  
**Производительность:** 32/17 страниц A4/A3 в минуту  
Двусторонняя печать: 29 страниц A4 в минуту  
Двустороннее копирование: 32 страницы A4 в минуту  
**Разрешение:** 1200 x 1200 dpi (с понижением скорости), 600 x 600 dpi (сканирование/копирование)  
**Время прогрева:** Не более 18 секунд  
**Время первого отпечатка:** Не более 4,9 секунды  
**Время первой копии:** Не более 6,3 секунды (DP-7140), 4,3 секунды (со стекла экспонирования)  
**ЦПУ:** PANTHER ARM A53 1,6ГГц  
**Память:** Стандартно 4Гб + 32Гб SSD, опционный НЖМД 320Гб или 1Тб  
**Стандартный интерфейс:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB хост, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, поддержка 802.3az), опция Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO слота для опционного сервера печати или факс-контроллера, слот для опции Wireless LAN, слот для опционной SD-карты, NFC-метка  
**Габариты (Ш x Г x В):** 594 x 696 x 683 мм  
**Вес:** Около 58 кг  
**Электропитание:** 220 ~ 240 V, 50/60 Гц  
**Потребление электроэнергии:** Печать: 510Вт, коирование: 510Вт, режим низкого потребления: 70Вт, режим готовности: 100 Вт, спящий режим: 0,5 Вт  
**Шумность:** Спящий режим: неизмеримо низкий, режим готовности: неизмеримо низкий, печать: 46,9 дБ (А) LpA  
**Стандарты безопасности:** TÜV/GS, CE

### РАБОТА С БУМАГОЙ

Все данные по запасу бумаги основаны на толщине бумаги до 0,11 мм. Используйте бумагу, рекомендованную Kyocera, при нормальных условиях окружающей среды.

**Запас бумаги:** Многоцелевой лоток: 100 листов, 45 – 256 г/м<sup>2</sup> (A4/Letter и меньше), 52 – 163 г/м<sup>2</sup> (A4/Letter и меньше), фронтальные кассеты: 2 x 500 листов, 60 – 163 г/м<sup>2</sup>, макс. запас: 4100 листов A4  
**Дуплекс:** Стандартное устройство, 60 – 163 г/м<sup>2</sup> A3 – A5R  
**Емкость выходного лотка:** 250 листов изображением вниз

### ФУНКЦИЯ ПЕЧАТИ

**Язык контроллера:** Prescribe  
**Эмуляции:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 совместимая), прямая печать PDF, прямая печать XPS и OpenXPS  
**Операционные системы:** Все текущие ОС Windows, MAC OS X Version 10.9 и выше, Linux, как и другие ОС по запросу  
**Шрифты/штрих-коды:** 93 контурных шрифта (PCL), 136 шрифтов (KPDL 3), 4 шрифта (Calibri), 4 шрифта (Cambria), 1 растровый шрифт, 45 типов

одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерного штрих-кода (PDF417) **Возможности печати:** Прямая печать зашифрованного

PDF, IPP-печать, печать по e-mail, WSD-печать, безопасная печать по SSL, IPsec, SNMPv3, быстрая копия, пробная печать и удержание, конфиденциальная печать, сохранение задания и управление заданиями **Поддержка мобильной печати:** AirPrint, Mopria, совместима с Google Cloud Print, NFC, Direct Wi-Fi (опция), приложения MyPanel и KYOCERA Mobile Print для iOS и Android

### ФУНКЦИЯ КОПИРОВАНИЯ

**Макс. формат оригинала:** A3/Ledger  
**Мультикопирование:** 1 – 9999  
**Масштабирование:** 25–400% с шагом 1%  
**Стандартные масштабы:** 5 уменьшения / 5 увеличения  
**Режимы экспонирования:** Авто, ручной: 17 градаций  
**Тип изображения:** Текст + фото, фото, текст, карта  
**Возможности:** 1 сканирование - много копий, электронная сортировка, 2-в-1, 4-в-1, повтор изображения, нумерация страниц, режим обложки, режим буклета, прерывание копирования, наложение формы, автовыбор кассеты, пропуск пустой страницы, коррекция перекося

### ФУНКЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ

**Возможности:** Сканирование в email, по FTP, по SMB 3.0, на USB-хост, в ящик, сетевое TWAIN-сканирование, WSDсканирование (сетевой драйвер WIA)

**Производительность:** 200 ipm (300 dpi, A4, дуплекс, ч/б, с DP-7160/DP-7170)  
**Разрешение:** 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi, 1200dpi x 1200dpi (только для TWAINи WIA драйвера), 256 оттенков для каждого цвета  
**Макс. формат сканирования:** A3, Ledger **Тип изображения:** Текст, фото, текст + фото, блеклый текст / тонкие линии, оптимизированное для OCR **Типы файлов:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, зашифрованный PDF, сжатый PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/ b/u, индексированный PDF(опция), файлы MS Office (опция)

### ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ (ОПЦИЯ)

**Совместимость:** ITU-T Super G3  
**Скорость модема:** До 33,6 кбит/сек  
**Скорость передачи:** Менее 3 секунд (JBIG)  
**Скорость сканирования:** Менее 2,0 секунд  
**Адресная книга:** 2000 записей **Разрешение сканирования:** Обычное: 8 точек/мм x 3,85 линий/мм (200 x 100 dpi), Высокое: 8 точек/мм x 7,7 линий/мм (200 x 200 dpi), Супервысокое: 8 точек/мм x 15,4 линий/мм (200 x 400 dpi), Ультравысокое: 16 точек/мм x 15,4 линий/мм (400 x 400 dpi), Полутона: 256 оттенков  
**Макс. формат оригинала:** A3, Ledger, баннер: 1600мм  
**Метод сжатия:** JBIG, MMR, MR, MH **Возможности:** Сетевой факс, передача/прием с поворотом изображения, передача/прием с шифрованием, прием двусторонних сообщений, прием в память, почтовый ящик, дистанционная диагностика, поллингвый прием/передача, broadcast, опционный интернет-факс, факс на две линии при установке

второго контроллера Fax System 12 **РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

**Тонер:** TK-7135K, черный тонер на 20 000 страниц A4  
**Скрепки:** SH-10, 3 x 5000 степлированных, для DF-7120, SH-12, 3 x 5000 степлированных, для DF-791  
**Опции:** Fax System 12, Internet Fax Kit (A) AC, Scan Extension Kit (A) AC, сканирование в индексированный PDF (OCR), конвертор в PDF или MS Office (docx, xlsx, pptx)

**Работа с оригиналами и бумагой:** DP-7140 автоподатчик оригиналов: (рверсивный), 50 листов, 45–160 г/м<sup>2</sup> (односторонние), 50–120 г/м<sup>2</sup> (двусторонние), A5R – A3, баннер до 1900 мм

DP-7150 автоподатчик оригиналов: (рверсивный), 140 листов, 35–160 г/м<sup>2</sup> (односторонние), 50–120 г/м<sup>2</sup> (двусторонние), A6R–A3, баннер до 1900 мм

DP-7160 автоподатчик оригиналов: (однопроходный), 320 листов при 50 - 80 г/м<sup>2</sup>, 35–220 г/м<sup>2</sup> (односторонние), 50–220 г/м<sup>2</sup> (двусторонние), A6R–A3, баннер до 1900 мм

DP-7170 автоподатчик оригиналов: (однопроходный с ультразвуковым датчиком), 320 листов при 50 - 80 г/м<sup>2</sup>, 35–220 г/м<sup>2</sup> (односторонние), 50–220 г/м<sup>2</sup> (двусторонние), A6R–A3, баннер до 1900 мм

PF-791: 500 листов x 2 кассеты, 60–256 г/м<sup>2</sup>, A5R–A3

PF-810: 3000 листов A4, 60–256 г/м<sup>2</sup>, A4, B5, Letter

DF-791 финишер + AK740\*, главный лоток: 3000 листов A4, 60–256 г/м<sup>2</sup>, B5R–A3, степлирование до 65 листов A4 или 30 листов A3 в 3 положениях, B5–A3, \*для установки требуется транспортный мост AK-740

DF-7120 финишер + AK-740\*, 1000 листов A4 52–300 г/м<sup>2</sup>, A6R–SRA3, степлирование до 50 листов A4 или 30 листов A3 в 3 положениях, \*для установки требуется транспортный мост AK-740

PH-7A/B/C/D для DF-791 и DF-7120, 2-отверстия/4отверстия/шведский тип, 45–300 г/м<sup>2</sup>, A5R–A3

MT-730(B) сортировщик для DF-791, 7 лотков x 100 листов A4, 50 листов A3/B4, 60–163 г/м<sup>2</sup>

**Электронные опции:** HD-15: НЖМД 320 Гб, HD-16: НЖМД 1 Тб, NK-7120: цифровая клавиатура, Keyboard Holder 10, UG-33 AC: поддержка ThinPrint, эмулятор (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630), USB-устройство чтения смарткарт + Card Authentication Kit (B) AC поддерживает различные ключи аутентификации. Держатель устройство чтения смарт-карт стандартное устройство .

**Опционные интерфейсы:** IB-37: беспроводный сетевой интерфейс (USB : 5ГГц/2,4ГГц) IB-38: беспроводный сетевой интерфейс (USB : 2,4ГГц) IB-50: гигабитный сетевой интерфейс 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT IB-51: беспроводный сетевой интерфейс (802.11b/g/n)

**Опционные автоподатчики оригиналов**

 <p><b>DP-7170</b> Однопроходный автоподатчик емкость 320 листов датчик скрепок и сдвоенных листов 100 ipm 1-стор / 200 ipm 2-стор</p>	 <p><b>DP-7160</b> Однопроходный автоподатчик емкость 320 листов датчик сдвоенных листов 100 ipm 1-стор / 200 ipm 2-стор</p>	 <p><b>DF-7150</b> Реверсивный автоподатчик емкость 140 листов 80 ipm 1-стор / 48 ipm 2-стор</p>	 <p><b>DP-7140</b> Реверсивный автоподатчик емкость 50 листов 50 ipm 1-стор / 16 ipm 2-стор</p>
---	---	--	--

**Опционные финишные устройства**

<p><b>PH-7A</b> Внутренний дырокол на 2/3 отверстия для финиера DF-7120</p>	 <p><b>DF-7120</b> Финишер на 1000 листов со степлером на 50 листов</p>	 <p><b>AK-740</b> Транспортный мост, необходимый для финиера DF-7120 или DF-791</p>	 <p><b>TASKalfa MZ3200i</b></p>	 <p><b>DT-730 (B)</b> стол для оригиналов Оptionная платформа, на которой размещаются оригиналы перед копированием</p>	 <p><b>NK-7120</b> цифровая клавиатура опциональная внешняя клавиатура пользовательского интерфейса</p>
---	--	--	--	---	---

**Опционные лотки подачи бумаги**

 <p><b>MT-730 (B)</b> Сортировщик с 7 лотками на 100 листов каждый для финиера DF-791</p>	 <p><b>DF-791</b> Финишер на 3000 листов со степлером на 65 листов</p>	 <p><b>PF-791</b> Тумба-подставка с 2 лотками по 500 листов A5R-A3</p>	 <p><b>PF-810</b> Тумба-подставка с тандемным лотком на 3000 листов A4, B5, Letter</p>
--	---	---	---

- |  |  |   |   |   |  |   |
|--|--|---|---|---|--|---|
| <p>IB-37 Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц</p> <p>IB-51 беспроводной сетевой интерфейс</p> | <p>HD-16 НЖМД на 1 Тб</p> <p>PLATEN TYPE E</p> | <p>HD-15 НЖМД на 320 Гб</p> <p>UG-33 Thin Print</p> | <p>FAX System 12</p> <p>UG-34 опциональная эмуляция принтеров</p> | <p>Internet FAX Kit (A)</p> <p>Scan Extension Kit (A)</p> | <p>Card Authentication Kit (B)</p> <p>Keyboard Holder 10</p> | <p>IB-50 гигабитный сетевой интерфейс</p> <p>DT-730 (B) стол для документов</p> |
|--|--|---|---|---|--|---|

TASKalfa MZ3200i - это монохромное многофункциональное устройство превосходно подходящее для офисов и рабочих групп, нуждающихся в дополнительных функциональных возможностях, простоте эксплуатации и возможностях кастомизации средств документооборота. TASKalfa MZ3200i гарантирует высокую производительность и надежность при минимальном влиянии на окружающую среду.



HyPAS™



---

Партнер Kyocera Document Solutions

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.  
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands  
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



[kyoceradocumentsolutions.eu](http://kyoceradocumentsolutions.eu)

Kyocera Document Solutions does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to change without notice. Information is correct at time of going to press. All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged. ©2022 KYOCERA Document Solutions Europe, B. V.